

# АУТЕСН

## ВИДЕОКАМЕРЫ



### Купольные видеокамеры

Удобство монтажа и настройки объектива



### Высокоскоростные поворотные видеокамеры

Автоматическое слежение за движущимся объектом



### IP-видеокамеры

Высокое качество видео для ответственных задач



### Видеокамеры с ИК-подсветкой

Наблюдение в любое время суток



Параметр	МС10	МС20	МС24	МС30	МС35	РС21	РС33	РС50	МС10-IP	МС32-IP
Тип	 Стандартный корпус	 Купольная	 Купольная	 В кожухе	 В кожухе	 Купольная	 В кожухе	 Купольная поворотная	 Внутренняя IP-видеокамера	 IP-видеокамера в кожухе
Матрица	1/3 HR Color CCD SONY Effio DSP	1/3 HR Color CCD	1/3 HR Color CCD SONY Effio DSP	1/3 Color CCD	1/3 HR Color CCD SONY Effio DSP	1/3 HR Color CCD	1/3 HR Color CCD	1/4 Sony Super HAD CCD	1/3 Live MOS	1/3 HR Color CCD
Разрешение	600 ТВЛ	520 ТВЛ	600 ТВЛ	500 ТВЛ	600 ТВЛ	520 ТВЛ	520 ТВЛ	520 ТВЛ	1,3 Мп	520 ТВЛ
Чувствительность	0,1 Лк / F2.0	0,1 Лк	0,05 Лк	0,1 Лк	0,05 Лк	0,15 Лк	0,15 Лк	0,6 Лк	0,1 Лк	0,05 Лк
Объектив	--	3,6 мм/F2.0	4-9 мм/F1.4	3,6 мм/F2.0	3,8/6,0 мм/F1.4	4-9 мм/F1.4	4-9 мм/F1.4	3,9-85,9 мм/F1.6	4 мм/F1.5	4-9 мм/F1.8
Режимы освещенности	День/Ночь	День	День	ИК-подсветка до 15 м	ИК-подсветка до 25 м	День	ИК-подсветка до 40 м	День	Белый светодиод	ICR ИК-подсветка до 40 м
Управление диафрагмой	VD/DD	--	--	--	--	Авто	--	Авто	--	--
Баланс белого	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто/ Ручной режим	Авто	Авто
Стандарт IP	--	--	--	IP67	IP67	--	IP67	IP66	--	IP67
Рабочая температура, °C	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40	-20 ~ 40	-20 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40	-20 ~ 50	0 ~ 40	-20 ~ 40
Габариты, мм	117х60х50	100х60	140х90	140х55	142х75	124х102	247х118	323х339	95х59х41	287х118х13
Дополнительные возможности	Экранное меню на русском языке, микрофон, цифровой WDR	--	--	--	--	DCCS, Интеллектуальное увеличение*	DCCS, Интеллектуальное увеличение*	DCCS, Автотрекинг*	Микрофон, мобильное наблюдение EagleEyes*	Мобильное наблюдение EagleEyes*

\* За дополнительной информацией обращайтесь к официальным дилерам оборудования AVTech.